



POJÍMÁNKA
BEZMĚRY

DET. c', d', h', l' - viz OK VČ - 001/10
DET. k' - viz OK VČ - 001/12
DET. m' - viz VČ - 002/10

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDVO Z PLYNOSILIKÁT. TĚRNIC
MAUERWERK AUS GASKALKBETONSTEINEN
- ZDVO OHLENE NA MALTU VÁPENOCMENTOVOU
ZIEGELMAUERWERK AUF KALKZEMENTMÖRTEL
- ZDVO OHLENE NA MALTU CEMENTOVOU
ZIEGELMAUERWERK AUF ZEMENTMÖRTEL
- ŽELEZONÝ BETON
STAHLBETON

KATVA - RAMP
+57,500 + 1,900

DECKENHOHE DER ABGEHANGTEN FEAL-DECKE:
1. GESCHOSS: 3300 mm LL
2. U. 3. GESCHOSS: 3300 mm LL
4. GESCHOSS: 2700 mm LL
1. AUSSER RAUM 426 = 3000 mm LL

VON DER REGEL ABWEICHENDE RÄUME SIND:
1. GESCHOSS: RAUME 135-135 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB.
2. " " 217-221 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB. 211 + 234
3. " " 327-329 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB. 313 + 314
307 + 308 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB. 318 + 319 + 321 + 323
333 + 334 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB.
338 + 337 UKD + 2700 mm LL OK FUSSB.

ČISTÁ PODLAHA 100 mm REINE DIELE
PODLAŽNÍ DESKA + 2x HLÍŽOVINA 15 - ISOLATION GLASULIES + P.A.
STĚROVÝČKA 15 - KIESAND
ZUTUHLÝ LÁČHP 20 - VERDICHTETE AUFSCHÜTTUNG
ROSTLA ZEMIVA - GEWACHSENER BODEN

ZÁSTP ZEMINA
BODENVERSCHÜTTUNG