



DACHHAUFBAU
 - Aluminium-Tropfblech
 - Abg. festschalteter Gefälle
 - 100 mm Vorpfeilebung
 - 20 mm Dampfsperre
 - 20 mm Vorpfeilebung
 - Alu-Isoliermatte Verteilung 400
 - Mineralwolleplatten 400mm, Resenschutzblech
 - Lochblech 200 gefalcht

DACH
 - Sicherung 6"
 - Isoliervergrößerung VSG
 - S = 3,60

GITTERROST
 - Stahlprofil
 - 200/200 mm

Abkürzung	Bezeichnung	Abkürzung	Bezeichnung
VA	Vollwand	DK	Decke
DF	Deckenplatte	DK	Decke
ST	Stütze	DK	Decke
W	Wand	DK	Decke
...

- ALLGEMEINE BEMERKUNGEN**
- Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen. Für die Baugangart sind alle Dimensionen zu prüfen.
 - Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter, aktueller Berechnung hergestellt werden. Bei Änderungen sind ausdrücklich durch den Architekten gezeichnete Ausführungen der Leistung nach dem überlieferten Regeln der Baukunst und dem aktuellen Stand der Technik unter Beachtung aller Vorschriften, insbesondere aller sonstiger Herstelleranforderungen, herzustellen. Für die Möglichkeit der Ausführung ist der Unternehmer allein verantwortlich.
 - Dimensionen in konstruktiven Bauteilen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung von Statiker durchgeführt werden.
 - Für die Abmessungen aller konstruktiven Teile sind nur die Scheit- und Bewehrungsmaße verbindlich.
 - Höhe des Fundamentniveaus schließt das Baubild ein.
 - Unvollständigkeit der Zeichnung ist nach Herstellerangaben zu prüfen.
- PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN - SCHNITTE**

1
 QUERSCHNITT 2+4-BAHNSTEIG
 SCHNITT 5-5
 1:100

Querschnitt 1:100
 Schinkelwettbewerb 2025
 Anlage 7 - Architektur / Konstruktiver Ingenieurbau
 Diese Planunterlage wird ausschließlich zur Bearbeitung des Schinkelwettbewerbs zur Verfügung gestellt!
 Übereinstimmung mit dem Bestandsbauwerk ist nicht zwingend gegeben!